SWCC GROUP Creating for the Future

ケーブル工事用機材レンタル品

昭和電線では、各種のケーブル施工用工具・機材を取り揃えております。
工具・機材でお困りの場合は是非ご利用下さいますようお願いします。

電動ケーブル延線装置
100kg S型

分類	品名	用途	仕様	概略寸法 W×H×D mm	概略質量 kg
終端・中間接続部組み立て用	油圧機	導体を圧縮接続する場合に、ホルダーへ油圧を供給する	40t:AC100V 0.75kW	360×420×320	30
			100t:AC100V 0.75kW		
			200t:AC100V/200V 0.75kW	660×550×420	70
	ホルダー（三和テッキ製）	導体を圧縮接続する場合に、ダイスを把持し油圧をかける。	40t:角16～38	220×300×130	5
			100t:角16～70	260×370×170	20
			200t:角66～100	400×470×240	90
	ダイス各種	導体を圧縮接続するために用いる	40t: 100t: 200t: 角16～100	65×75×75 90×116×110 115×φ120	1 4 4
	クサビ締め付け工具	22/33kVの導体をクサビ接続する場合のクサビ締め付けに用いる	Ⅰ型： Ⅱ型： トルクレンチ付き	φ50×210×φ150 φ70×200×φ170	2 3
ケーブル布設・延線用	電動アンダーローラー	ケーブルをドラムから引き出す時に、ドラムを浮かして回転させるために用いる	ローラー部： フットブレーキ部： 許容質量:20t	320×270×470 750×300×300	40 20
	油圧ジャッキ	ケーブルドラムを持ち上げる	地上高 10t: 700～1100	820×1100×650	100
			地上高 10t:1100～1500	920×1200×650	
	電動ウインチ	ケーブルを管路等に引き入れる場合に、ケーブルを引っ張るために用いる	2t:MW-2型 200V/1.5kW 4.2m/分(50Hz)	950×650×955	135
			5t:MW-5型 200V/5.5kW 4.7m/分(50Hz)	1210×980×1260	380
	電動ケーブル延線装置	ケーブルを把持して送り出す	100kgS型:200V/0.2kW 最大径 75mm 10m/分(50Hz)	270×360×490	25
			200kgA型:200V/0.4kW 最大径140mm 5m/分(50Hz)	430×400×700	75
	キャブタイヤケーブル	ケーブル延線装置用電源専用線	4心×3.5mm²×30m 4心×5.5mm²×30m 両端コネクタ付	–	–
	コントロールケーブル	延線装置の一括制御用ケーブル	VCT 5心×0.75mm²×50m 両端コネクタ付	–	–
	電動ケーブル延線装置用操作盤	電動ケーブル延線装置の一括制御を行うために用いる	入出力 3φ3W 200/220V 50/60Hz 最大出力 送り用:1.5kW、引き取り用:5.5kW	400×300×200	16
	長スパンアダプタ	別電源で同期運転するために用いる	最大出力 引き取り用:5.5kW 末端電圧の電圧降下が15V以上の場合に設置	400×300×200	15
	コネクタボックス	補助機能（非常停止、電話回線）を中継するための制御ケーブルを接続するために用いる	–	150×150×75	1.6
	ケーブルコロ	ケーブルを延線する場合に、ケーブルを浮かして支持するために用いる	長:L600 アルミ製	640×195×300	7
			短:L280 アルミ製	285×195×300	5.4

※2011年1月現在

昭和電線ケーブルシステム株式会社

産業電線営業部 〒105-6012 東京都港区虎ノ門4-3-1（城山トラストタワー） ☎03-5404-6972

関西支店 ☎(06)6345-1151
中部支店 ☎(052)583-1351
北海道支店 ☎(011)241-7631
東北支店 ☎(022)222-3322
中国支店 ☎(082)248-3773
九州支店 ☎(092)712-8641
北陸事務所 ☎(0766)21-0960
四国事務所 ☎(087)821-8857
沖縄事務所 ☎(098)878-0075

www.swcc.co.jp/
E-mail: scs@cs.swcc.co.jp

注意 本製品は、取扱説明書などをよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●価格・納期等は弊社営業または代理店までお問合せください。●当カタログに記載された仕様・外観の一部を予告なしに変更することがあります。●詳細は別途仕様書・図面等でご確認ください。

取扱代理店

CAT. NO. 43-21-2 12.06㊍